

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Projet: | Type: | Qté: |
|---------|-------|------|

Le tube T8 4 pieds Spec-lite est conçu avec une extrusion en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et une lentille en polycarbonate afin de prolonger sa durée de vie. Ce tube T8 remplace efficacement vos tubes fluorescents T8 et T12 traditionnels avec broches G13. En passant aux LED, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 55 %, offrant ainsi une solution à la fois écologique et rentable. Ce modèle propose cinq températures de couleur CCT sélectionnables et une puissance ajustable sur un seul tube, en plus d'être compatible avec une alimentation de 120 à 347V, répondant ainsi à tous vos besoins d'éclairage. Le tube Spec-lite se distingue par sa flexibilité d'installation unique : il peut être installé avec ou sans ballast, connecté aux deux extrémités ou à une seule, ce qui en fait une véritable solution d'installation universelle. Parfaitement adapté à la modernisation de vos systèmes d'éclairage commercial ou industriel, ce tube LED réduit non seulement les coûts d'exploitation et de maintenance, mais améliore également l'efficacité énergétique et la qualité de l'éclairage.



CARACTÉRISTIQUES

- Maximise la dissipation de chaleur avec un un dissipateur en aluminium extrudé
- Choix de couleur CCT entre 2700K et 6500K sur le même tube
- Choisi de puissance entre 10W (1400LM) et 22W ( 2860LM) sur le même tube
- Installation universelle: avec ou sans ballaste et compatible sur un entrée de courant 120-347VAC.

NOMENCLATURE

| SÉRIE | VER. |
|-------|------|
| NA    |      |
| NA    |      |

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| LUMENS                | 3,209 |
| CCT                   |       |
| ANGLE                 |       |
| C.R.I.                |       |
| DIMMABLE              |       |
| PHOTOCELL             |       |
| DÉTECTEUR             |       |
| LUMEN MAINTENANCE L70 |       |
| TYPE DEL              |       |
| QTÉ DEL               |       |
| VOLTAGE DEL           |       |
| COURANT DEL           |       |
| FLICKER               |       |

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE      |         |
| FINITION LUMINAIRE      |         |
| MATÉRIEL LENTILLE       |         |
| FINITION LENTILLE       |         |
| POIDS                   | 0.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION |         |
| APPLICATION             |         |
| INSTALLATION            |         |
| LONGUEUR DE CÂBLE       | N/A     |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

|                      |      |
|----------------------|------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | W    |
| VOLTAGE              |      |
| EFFICIENCE           | lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | %    |
| T.H.D                |      |
| FRÉQUENCE            |      |

CERTIFICATIONS & AUTRES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE                            |              |
| EFFICIENCE                            |              |
| DLC ID                                | P7HJU44E     |
| FCC                                   |              |
| UPC                                   | 882110006338 |
| ÉTANCHÉITÉ                            |              |
| RÉSISTANCE                            |              |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T |              |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T |              |



DIMENSIONS



EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE          | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS    | QUANTITÉ PALETTE |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 1,213.00 cm X 24.00 cm X 26.00 cm | N/A                    | 0               | 0.00 kg  | 0                |
| 477 1/2 " X 9 1/2 " X 10 1/4 "    |                        |                 | 0.00 lbs |                  |



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818  
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7