

À MONTAGE AFFLEURANT FM2-7-WET



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Ces luminaires à DEL conviennent à une utilisation extérieure.
- Conservez-les à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout électrochoc.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consulter un électricien compétent.

AVIS D'APPLICATION

1. Coupez l'alimentation électrique au niveau de la boîte à l'entrée principale avant d'installer le luminaire.
2. **AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE** : Consulter un électricien qualifié pour s'assurer que le conducteur du circuit de dérivation est correct.
3. **POUR USAGE EXTERNE UNIQUEMENT** : Il est recommandé d'appliquer du calfeutrage imperméable pour sceller le luminaire au plafond.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Philips




Pince
Coupante



Pince

GUIDE D'INSTALLATION


Fig. 1



Étape 1

1. Avant l'installation, fixez les deux vis fournies à travers le disque de montage dans le boîtier. Enfoncez-les complètement jusqu'au fond du boîtier.


Fig. 2



Étape 2

2. Connectez les fils d'alimentation aux fils du boîtier de câblage du luminaire à l'aide de marettes de taille appropriée ou poussez les fils dans le connecteur rapide. Connectez le blanc au blanc, le noir au noir et le vert au vert.


Fig. 3



Étape 3

3. Maintenez d'abord les deux taquets du luminaire dans l'espace du disque de montage. Placez la tige de guidage au centre du luminaire dans le trou convexe du disque de montage, maintenez la position centrale, puis poussez le luminaire vers le haut. Enfin, tournez-la vers la droite et verrouillez-la.

Fig. 4



Étape 4

4. L'installation est terminée.

Pour un usage externe uniquement, il est conseillé d'appliquer d'un calfeutrage imperméable pour sceller la plaque au plafond.

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.

