


Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

L'applique murale Spec-lite Full Cutoff est une solution d'éclairage extérieur robuste et polyvalente, idéale pour les environnements extérieurs les plus exigeants. Disponible en deux versions, une version fixe de 20W et une version ajustable de 80W, réglable jusqu'à 20W, elle s'adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque projet. Sa température de couleur (CCT : 3000K, 4000K, 5000K) et son angle d'éclairage sont également ajustables, offrant une flexibilité optimale lors de l'installation. Fabriquée en fonte d'aluminium, le Wall Pack résiste à la corrosion et aux impacts, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle. De plus, Le All Pack est équipé d'une photocellule intégrée qui ajuste automatiquement l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante, optimisant l'efficacité énergétique. L'applique murale Spec-lite garantit des performances fiables et durables.



CARACTÉRISTIQUES

- Design Full Cutoff : Élimine entièrement la pollution lumineuse, offrant un éclairage extérieur ciblé et optimal. Conforme aux exigences de ciel étoilé ("Dark Sky")
- Photocellule intégrée : Automatise l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante, assurant un allumage du crépuscule à l'aube.
- Esthétique haut de gamme et minimaliste : Design élégant qui s'intègre parfaitement à tout type de projet architectural.
- Certifié DLC Premium : Assure une admissibilité maximale aux subventions tout en offrant des performances durables et fiables.

NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	9,966
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	P3YFUFLV
FCC	
UPC	882110006475
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
30.00 cm X 38.00 cm X 18.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
11 3/4 " X 15 " X 7 1/8 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7