

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Le Highbay Dome Spec-lite, conçu spécialement pour les environnements à haut plafond, se distingue par son dôme anti-éblouissement, offrant un confort visuel optimal tout en maintenant une haute efficacité lumineuse. Grâce à sa technologie DEL avancée, ce luminaire garantit une distribution lumineuse homogène et une consommation d'énergie optimisée. Idéal pour les entrepôts et autres espaces commerciaux, il assure une durabilité exceptionnelle. Disponible en plusieurs puissances (100W, 150W, 200W) et températures de couleur (4000K, 5000K), le Highbay Dome Spec-lite offre des options flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Son installation, recommandée entre 15 et 30 pieds, assure une couverture lumineuse optimale. De plus, une version 120-347V est disponible pour s'adapter à divers systèmes électriques. Offrez à vos espaces un éclairage DEL fiable, durable et très efficace avec le Highbay Dome Spec-lite.

CARACTÉRISTIQUES

- Dôme anti-éblouissement : Assure un confort visuel supérieur tout en évitant la fatigue oculaire, idéal pour les environnements à hauts plafonds.
- Efficacité énergétique optimisée : Grâce à la technologie DEL avancée, profitez d'une consommation réduite tout en maintenant une haute performance lumineuse.
- Options de puissance et de température de couleur : Disponible en 100W, 150W, et 200W avec des températures de 4000K ou 5000K, pour s'adapter à différents besoins d'éclairage.
- Installation flexible : Conçu pour des hauteurs de 15 à 30 pieds, compatible avec des systèmes électriques 120-347V pour une installation polyvalente.



NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	30,792
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	S-N14JAQ
FCC	
UPC	
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
36.00 cm X 36.00 cm X 14.00 cm 14 1/8 " X 14 1/8 " X 5 1/2 "	N/A	0	0.00 kg 0.00 lbs	0



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7