

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

La fixture linéaire Spec-lite est un luminaire conçu pour les applications commerciales nécessitant un éclairage efficace et économique. Disponible en longueurs de 4 pieds et 8 pieds, elle est dotée d'un boîtier métallique ouvrable sans outils, permettant une installation facile et rapide. Ce luminaire est également équipé d'un « dip switch » permettant de sélectionner la température de couleur (CCT : 3500K, 4000K, 5000K) et la puissance désirée lors de l'installation. De plus, la Linear Fixture est prête à recevoir un détecteur d'occupation, qu'il soit infrarouge ou micro-ondes, pour une gestion intelligente de l'éclairage. Elle dispose également d'un disjoncteur intégré, facilitant ainsi la maintenance. Idéale pour les électriciens cherchant à offrir des solutions d'éclairage flexibles et économiques pour les espaces commerciaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Sélection 3CCT et 3 puissances intégrées : Ajustez facilement la température de couleur et la puissance lors de l'installation pour une versatilité maximale.
- Installation rapide et simplifiée : Le boîtier métallique s'ouvre sans outils, facilitant l'installation et réduisant le temps et les efforts nécessaires.
- Prêt à recevoir un détecteur d'occupation Spec-lite qui se connecte via un connecteur plug & play et s'installe sans vis grâce à une fixation magnétique.
- Certifié DLC Premium : Maximisez vos économies grâce à une éligibilité accrue aux subventions énergétiques.

NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	5,018
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	S-CS195V
FCC	
UPC	882110007106
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
122.00 cm X 11.00 cm X 10.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
48 " X 4 3/8 " X 3 7/8 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7