

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Le panneau DEL Speclite est un luminaire conçu pour les applications commerciales nécessitant un éclairage efficace et économique. Doté d'un boîtier en aluminium léger et inoxydable, plus résistant que les matériaux métalliques classiques, il permet une installation facile et rapide grâce à son design ouvrable sans outils. Le panel Light est également équipé d'un « dip switch » permettant de sélectionner la température de couleur (CCT : 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K) et la puissance désirée lors de l'installation. En plus, la fixture est dotée d'un disjoncteur intégré, simplifiant ainsi la maintenance. Idéale pour les électriciens cherchant à offrir des solutions d'éclairage flexibles et économiques pour les espaces commerciaux. Les panneaux DEL Speclite sont également disponibles dans des dimensions standards de 1x4, 2x4, et 2x2 pour s'adapter à diverses configurations.

CARACTÉRISTIQUES

- Sélection intégrée de 5 températures de couleur (CCT) et 5 niveaux de puissance : Offre une flexibilité maximale pour personnaliser l'éclairage selon les besoins spécifiques de chaque projet.
- Installation rapide et simplifiée : Conçu pour une mise en place facile, réduisant considérablement le temps d'installation.
- Gradation 0-10V : Permet un ajustement précis de la luminosité jusqu'à 10 % pour une gestion optimale de la consommation d'énergie.
- Certifié DLC Premium : Assure une admissibilité maximale aux subventions énergétiques, garantissant des économies supplémentaires.



NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	6,373
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	PLNW6ZLU3T01
FCC	
UPC	RPB24FWFC0500DA
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
131.00 cm X 13.50 cm X 68.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
51 5/8 " X 5 3/8 " X 26 3/4 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7