

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Projet: | Type: | Qté: |
|---------|-------|------|

Les accessoires pour la lampe de travail temporaire Spec-lite sont conçus pour maximiser l'efficacité et la sécurité sur les chantiers. Ils complètent parfaitement le Work Light en offrant des solutions adaptées pour la protection, le montage et la connectivité. Les accessoires de Work Light facilitent l'installation et l'utilisation de la lampe, assurant un environnement de travail bien éclairé et fonctionnel.

CARACTÉRISTIQUES

- 
- 
- 
- 



NOMENCLATURE

| SÉRIE | VER. |
|-------|------|
| NA    |      |
| NA    |      |

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| LUMENS                | 0 |
| CCT                   |   |
| ANGLE                 |   |
| C.R.I.                |   |
| DIMMABLE              |   |
| PHOTOCELL             |   |
| DÉTECTEUR             |   |
| LUMEN MAINTENANCE L70 |   |
| TYPE DEL              |   |
| QTÉ DEL               |   |
| VOLTAGE DEL           |   |
| COURANT DEL           |   |
| FLICKER               |   |

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE      |         |
| FINITION LUMINAIRE      |         |
| MATÉRIEL LENTILLE       |         |
| FINITION LENTILLE       |         |
| POIDS                   | 0.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION |         |
| APPLICATION             |         |
| INSTALLATION            |         |
| LONGUEUR DE CÂBLE       | N/A     |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

|                      |      |
|----------------------|------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | W    |
| VOLTAGE              |      |
| EFFICIENCE           | lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | %    |
| T.H.D                |      |
| FRÉQUENCE            |      |

CERTIFICATIONS & AUTRES

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ÉLECTRIQUE                            |  |
| EFFICIENCE                            |  |
| DLC ID                                |  |
| FCC                                   |  |
| UPC                                   |  |
| ÉTANCHÉITÉ                            |  |
| RÉSISTANCE                            |  |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T |  |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T |  |



DIMENSIONS



EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE      | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS    | QUANTITÉ PALETTE |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 27.00 cm X 10.00 cm X 6.00 cm | N/A                    | 0               | 0.00 kg  | 0                |
| 10 5/8 " X 3 7/8 " X 2 3/8 "  |                        |                 | 0.00 lbs |                  |

IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818  
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7