

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Le tube T8 4 pieds Spec-lite est conçu avec une extrusion en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et une lentille en polycarbonate afin de prolonger sa durée de vie. Ce tube T8 remplace efficacement vos tubes fluorescents T8 et T12 traditionnels avec broches G13. En passant aux LED, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 55 %, offrant ainsi une solution à la fois écologique et rentable. Ce modèle propose cinq températures de couleur CCT sélectionnables et une puissance ajustable sur un seul tube, en plus d'être compatible avec une alimentation de 120 à 347V, répondant ainsi à tous vos besoins d'éclairage. Le tube Spec-lite se distingue par sa flexibilité d'installation unique : il peut être installé avec ou sans ballast, connecté aux deux extrémités ou à une seule, ce qui en fait une véritable solution d'installation universelle. Parfaitement adapté à la modernisation de vos systèmes d'éclairage commercial ou industriel, ce tube LED réduit non seulement les coûts d'exploitation et de maintenance, mais améliore également l'efficacité énergétique et la qualité de l'éclairage.



CARACTÉRISTIQUES

- Maximise la dissipation de chaleur avec un un dissipateur en aluminium extrudé
- Choix de couleur CCT entre 2700K et 6500K sur le même tube
- Choisi de puissance entre 10W (1400LM) et 22W (2860LM) sur le même tube
- Installation universelle: avec ou sans ballaste et compatible sur un entrée de courant 120-347VAC.

NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	2,980
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	S-SY3ZRU
FCC	
UPC	882110006314
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
1,213.00 cm X 24.00 cm X 26.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
477 1/2 " X 9 1/2 " X 10 1/4 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7