

Projet:

Type:

Qté:

Ces drivers figurent parmi les transformateurs les plus populaires pour l'éclairage commercial et industriel nécessitant des drivers à courant constant. Vous trouverez également une gamme de produits SpecLite conçus pour être parfaitement compatibles avec ces drivers. Pour toute question ou pour obtenir des conseils sur le choix du driver idéal en fonction de vos besoins, veuillez nous contacter.



CARACTÉRISTIQUES

- On va se servir des champs cara pour la catégorie de produits drivers pour la liste des produits compatibles. Le specsheet pour les drivers va être différent
- -
- -
- -

NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	0
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	
FCC	
UPC	882110007366
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
27.80 cm X 3.00 cm X 2.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
11 " X 1 1/8 " X 0 3/4 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7