

Projet:

Type:

Qté:

## L-Pipe with motion sensor base

L'éclairage mural premium SpecLite est une solution économique et performante pour remplacer les Wall Pack traditionnels jusqu'à 400W MH ou HPS. La structure en aluminium du luminaire et sa lentille en verre borosilicate anti-jaunissement permettent de résister aux impacts et aux intempéries. Ce Wall Pack est également muni de deux « dip switch » permettant de sélectionner la puissance et la température de couleur (CCT : 3000K, 4000K et 5000K) directement à l'installation. L'éclairage mural premium assure une performance lumineuse optimale et une grande robustesse, idéale pour les environnements extérieurs exigeants.

### CARACTÉRISTIQUES

- Lentille grand angle de 120° : Offre une diffusion lumineuse optimale pour l'éclairage au pied des murs.
- Photocellule intégrée : Automatise l'éclairage en fonction de la lumière ambiante, assurant un allumage du crépuscule à l'aube.
- Application universelle : Offre 3 températures de couleur (3CCT) et 3 wattages sélectionnables, tout en étant compatible avec des tensions allant de 120VAC à 347VAC.
- Certifié DLC Premium : Optimise l'éligibilité aux subventions énergétiques pour maximiser les économies.



### NOMENCLATURE

| SÉRIE       | VER. |
|-------------|------|
| ZZ          |      |
| Accessories |      |

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| LUMENS                | 0 |
| CCT                   |   |
| ANGLE                 |   |
| C.R.I.                |   |
| DIMMABLE              |   |
| PHOTOCELL             |   |
| DÉTECTEUR             |   |
| LUMEN MAINTENANCE L70 |   |
| TYPE DEL              |   |
| QTÉ DEL               |   |
| VOLTAGE DEL           |   |
| COURANT DEL           |   |
| FLICKER               |   |

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE      |         |
| FINITION LUMINAIRE      |         |
| MATÉRIEL LENTILLE       |         |
| FINITION LENTILLE       |         |
| POIDS                   | 2.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION |         |
| APPLICATION             |         |
| INSTALLATION            |         |
| LONGUEUR DE CÂBLE       | N/A     |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

|                      |      |
|----------------------|------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | W    |
| VOLTAGE              |      |
| EFFICIENCE           | lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | %    |
| T.H.D                |      |
| FRÉQUENCE            |      |

CERTIFICATIONS & AUTRES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ÉLECTRIQUE                            |              |
| EFFICIENCE                            |              |
| DLC ID                                |              |
| FCC                                   |              |
| UPC                                   | 882110007205 |
| ÉTANCHÉITÉ                            |              |
| RÉSISTANCE                            |              |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T |              |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T |              |



DIMENSIONS



EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE    | DIMENSION BOÎTE MASTER      | QUANTITÉ MASTER | POIDS     | QUANTITÉ PALETTE                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.00 cm X 1.00 cm X 1.00 cm | 2.00 cm X 3.00 cm X 5.00 cm | 50              | 10.00 kg  | 0                                                                                   |
| 0 3/8 " X 0 3/8 " X 0 3/8 " | 0 3/4 " X 1 1/8 " X 2 "     |                 | 22.05 lbs |  |

IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818  
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7